

# ЧЕК-ЛИСТ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ (ПЭ) изготовленного по требованиям ГОСТ



- Выбран правильный размер ПЭ: для поэтажных и секционных — 400x600 мм, для локальных — 300x400 мм.
- ПЭ состоит из текстовой и графической частей.
- Графическая часть содержит планировку объекта с указанием: эвакуационных путей и выходов, лестниц и аварийных выходов; места размещения ПЭ; места размещения средств противопожарной защиты.
- На этажном ПЭ указан номер этажа.
- Текстовая часть содержит: инструкцию действий при ЧС; пояснения смыслового значения графических символов, расположенных в графической части ПЭ.
- Изображения знаков соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.026-2015
- Высота знаков безопасности на плане эвакуации в пределах 8-15 мм.
- Знаки безопасности выполнены в едином масштабе.
- Высота шрифта текста не менее 3 мм.
- Основные пути эвакуации к эвакуационным выходам обозначены сплошной зеленой линией, дополнительные к аварийным выходам — пунктирной, указано направление движения.
- Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности) черного цвета.
- В левом нижнем углу ПЭ указано наименование организации — разработчика плана эвакуации.
- В правом нижнем углу плана эвакуации нанесена маркировка: наименование и (или) торговый знака изготовителя; - год изготовления; - яркость свечения в мкд/м2 через 10 и 60 мин после отключения источников освещения (накачки); - длительность послесвечения в мин.
- ПЭ выполнен на основе фотолюминесцентных материалов.